

Guide d'application MineralSol®

Béton ciré millimétrique tous supports



Tous supports



Tendance



Eco-responsable



Résistant



Qualité pro

Préparation du Support

Nettoyage : Assurez-vous que le support est propre, sec et exempt de graisse ou de poussière. Retirez toute trace de peinture non adhérente et poncez légèrement les surfaces rugueuses.

Tout support : nettoyage du support, il ne faut pas de trace de graisse ni autre produit tachant. Ponçage ou rabotage des sols si support pas lisse ni plan.

Ne convient pas au support avec remontée d'humidité, sauf si réalisation d'un primaire pare vapeur par un professionnel, renseignement chez Australe Concrete.

Supports spécifiques :

Carrelage : Utilisation du Primaire Universel en pâte, 1ère couche remplir les joints, 2ème couche sur toute la surface en diagonale des joints de carrelage, si besoin appliquer une 3ème couche.

Béton : Appliquez une couche de primaire diluée (25% d'eau) pour une meilleure adhérence et économie de produit, pour gérer sa consommation de Béton Ciré l'utilisation du Primaire Universel en pâte reste recommandé.

Supports peints et bois : Ponçage obligatoire pour faciliter l'accroche.

Astuce : Dans les grandes surfaces (+20m²), utiliser une ponceuse orbitale peut faciliter le travail.

Mélange des Produits

Agitez le liquide Béton Ciré avant utilisation.

Dosage : Mélangez 1 volume de liquide avec 2,5 volumes de poudre.

Utilisez une perceuse équipée d'un mélangeur pour garantir une texture homogène.

Ne préparez que la quantité nécessaire pour la surface à couvrir (ne pas rajouter tout le liant d'un seul coup, respecter les doses indiquées)

Couleurs : Les teintes Galet Light, Acier Médium et Sable sont prêtes à l'emploi. Pour les autres couleurs, ajoutez la dose de pigment fournie dans le kit.

ATTENTION : pour une couleur uniforme, il faut préparer la quantité nécessaire pour toute votre surface, absolument respecter cette règle pour la dernière couche. Exemple 10 M² de sol, 5kg de poudre + 2 Litres.

La consommation de produit au m² sera différente selon la rugosité de votre support, cet exemple est donné sur support lisse, il est vivement conseillé de préparer votre support avant l'application du béton ciré le résultat final en dépend.

Application du Béton Ciré

La mise en œuvre sera réalisée avec une lisseuse et couteau de peintre pour réaliser les angles, étaler le plus finement possible. Le geste aura un impact sur le visuel final, un geste pas trop régulier ni grand sera le plus adapté.

1ère couche :

- Étalage : Appliquez une fine couche (moins de 1 mm) avec une lisseuse. Utilisez des mouvements irréguliers pour obtenir un effet naturel.
- Séchage : Laissez sécher environ 3 heures jusqu'à ce que la teinte devienne uniforme.
- Ponçage : Poncez légèrement avec un papier de verre grain 80 puis dépoussiérez.

2ème couche :

- Humidifiez légèrement le support avant application avec une serpillère micro-fibre.
- Application : Répétez les mêmes étapes que pour la première couche.
- Séchage : Attendez 5 heures avant de passer au ponçage final.

Astuce : Plus le ponçage est léger, moins les marbrures sont visibles ; un ponçage insistant accentue les marbrures.

Finition & Protection

Ponçage final : Poncez délicatement pour un aspect homogène et naturel.

Application du vernis :

- Utilisez le vernis PU MineralSol pour protéger le béton ciré.
- Appliquez une couche fine au rouleau en mouvements croisés pour éviter les traces.
- Séchage complet en 24 heures.

Évitez toute intrusion de poussière ou d'animaux pendant cette période.

Conseil : Ne touchez pas la surface pendant le séchage pour éviter de laisser des traces.

Entretien et FAQ

Entretien : Nettoyez avec un détergent neutre.

- Application en Salle de Bain : Appliquer uniquement sur les murs, sols, vasques et comptoirs déjà étanches.
- Supports inappropriés : Ne pas appliquer sur des parquets, sols souples ou surfaces endommagées.
- Chauffage au sol : Le béton ciré MineralSol est compatible avec le chauffage au sol électrique et hydraulique.

Pour toute assistance, contactez-nous par téléphone ou via notre site web.

TUTORIEL

FACEBOOK



INSTAGRAM

