AUSTRALE CONCRETE
4-6 Rue de la Fournaise
97410 Saint-Pierre, Réunion
+262 262 26 09 46

BÉTON DÉCORATIF

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Day 1

Facilitateur de mise en oeuvre pour bétons intérieurs et extérieurs

Développé pour aider à la mise en œuvre des bétons intérieurs et extérieurs. Appliqué en surface le DAY1 va lubrifier la peau du béton, augmentant l'efficacité des talocheuses mécaniques, tout en allongeant l'ouvrabilité de la surface du béton pour le lissage final.

Un meilleur lissage permet une meilleure consolidation du béton, il en résulte une augmentation de sa résistance et durabilité. DAY 1 réagit avec le l'hydroxyde de calcium et les silicates du béton, créant ainsi une surface densifiée, non poussiéreuse et résistante à l'abrasion.

Destination :

Day 1 peut être appliqué sur :
- Dallages industriels
- Aménagements urbains
- Terrasses
- Allées

Qualité :

ISO des produits est constante. Les produits sont testés dans des laboratoires indépendants.

Notre produit peut être utilisé pour permettre l'apport de crème en surface pour la réalisation d'un sol en béton ciré à l'hélicoptère.

Bénéfices :

- Phase aqueuse
- Application simple par pulvérisation
- Augmente l'efficacité des talocheuses mécaniques
- Moins de fatigue pour l'opérateur et la machine
- Evite le poussiérage
- Réduit l'efflorescence
- Augmente la résistance à l'abrasion, pour une meilleure durabilité
- Réduit la pénétration de sels
- Réduit le risque de réaction alkali-silicate
- Peut recevoir des traitements de surface sans préparation spécifique

Informations produit

Nature	Liquide blanchâtre
Conditionnement	Bidon 5 & 20 Litres
Consommation	40 à 50 ml/m2
Conservation	12 mois bidon scellé à l'abri du gel, entre 5 et 25 degrés.

AUSTRALE CONCRETE
4-6 Rue de la Fournaise
97410 Saint-Pierre, Réunion
+262 262 26 09 46

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Day 1

Facilitateur de mise en oeuvre pour bétons intérieurs et extérieurs

Mise en Œuvre

Pour des performances optimales appliquer DAY1 juste avant le talochage.

Utiliser un pulvérisateur en couvrant environ 20 à 25 m2 par litre.

Appliquer DAY1 juste avant le passage de la talocheuse mécanique améliore les performances de la machine et créé une meilleure consolidation de surface.

Réappliquer si nécessaire un léger film dans les zones collantes et les bords.

Nettoyage :

Nettoyer immédiatement à l'eau les outils.
Les résidus de nettoyage et d'application sont non-toxiques.
Protéger le métal, bois, verre, peinture et briques pour éviter le contact avec le DAY1.

Entretien :

Selon la fréquence de passage, une nouvelle application de vernis peut s'avérer nécessaire après plusieurs années.

Sécurité

Ne pas laisser à la portée des enfants.
Destiné à une utilisation par des professionnels exclusivement.
Avant l'utilisation ou la manipulation de DAY1 lire la fiche de données de sécurité.
Eviter les contacts avec les yeux et la peau.

Mise en garde

Le DAY1 est un produit qui s'adresse uniquement aux professionnels.
Lors de l'utilisation, il est impératif de suivre les instructions du fabricant.
Le fabricant n'a pas de contrôle sur l'utilisation du produit sur le chantier.

Si cependant vous observez une défaillance du produit et ce malgré notre vigilance, le fabricant ne sera retenu que pour responsable pour le coût du remplacement du produit défaillant.

L'applicateur se doit de déterminer le produit adapté à la surface à traiter et assumer les risques liés à une mauvaise analyse préalable.