

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Vernis MineralSol®

Vernis polyuréthane mono-composant pour béton ciré

Le vernis PU MineralSol® est un fluide mono-composant moyennement visqueux à base de polyuréthane. Il produit un film très résistant qui présente une excellente adhérence sur le béton ciré MineralSol® ainsi que sur différentes autres surfaces.

Bénéfices

- Base aliphatique élastomère pure, hydrophobe, non solvanté
- Résistance chimique, thermique et mécanique
- Prêt à l'emploi

Informations produit

Nature	Liquide incolore
Conditionnement	Bidon de 400 ml / 800 ml
Couverture	10m ² environ pour 800 ml 5m ² environ pour 400 ml
Consommation	Environ 100gr/m ² (consommation moyenne observée sur supports variables)
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine, non ouvert dans un endroit frais et sec

Application :

Le vernis PU MineralSol® s'applique au pinceau, au rouleau à poils moyens en 1 couche.
Attention : le vernis PU MineralSol® doit être appliqué en couches fines pour éviter la formation de bulles d'air.

Précautions d'emploi :

Le vernis PU MineralSol est à appliquer 2 à 3 semaines après ouverture maximum.

Entretien :

Une cire de protection pourra être utilisée afin de pérenniser l'aspect du vernis dans le temps.

Aspect :

Lisse, satiné.

Sécurité :

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.