

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Liant MineralSol®

Liant polymère pour béton ciré

Le liant MineralSol® est une formulation spéciale à base d'ultra polymère à mélanger avec la poudre MineralSol®. Le liant MineralSol® permet d'augmenter la solidité physique : point de rupture, allongement à la rupture, résistance en flexion et en compression.

Bénéfices

- Facile à mélanger et à appliquer
- Augmente la résistance physique et chimique du béton ciré
- Fort pouvoir d'accroche sur un grand nombre de supports

Informations produit

Nature	Liquide blanchâtre, aspect laiteux
Conditionnement	Poches de 2.5 litres / 5 litres
Couverture	Variable en fonction du support - Environ 5m ² en deux couches pour 2.5 litres de liant - Environ 10m ² en deux couches pour 5 litres de liant
Consommation	Environ 225gr/m ² par couche (consommation moyenne observée sur supports variables)
Conservation	6 à 12 mois après la date de production, stocké à l'abri de la lumière

Mise en œuvre :

Mélanger la poudre MineralSol® colorée ou non au liant MineralSol® présent dans le kit.

*L'utilisation d'un malaxeur est conseillée, consultez le guide de mise en œuvre pour plus d'informations

Dosage :

Le dosage de liquide par rapport à la poudre dépend de l'application.

Il est cependant conseillé de suivre approximativement le dosage suivant : 2,5 parts de poudre pour 1 part de liquide (exprimé en volume)

Précautions d'emploi

Ne pas laisser à la portée des enfants. Eviter les contacts avec les yeux. Ne pas ingérer.

Sécurité :

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.